# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Gniazdo 16A 2P-E 100-130V IP44 50-60Hz

PKF16F413

### Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Gama produktów** | PratiKa |
| **Typ produktu lub komponentu** | Gniazdo |
| **Skrócona nazwa urządzenia** | Gniazdo PratiKa |
| **Kategoria wtyczki, gniazda** | Niskie napięcie |
| **Opis biegunów** | 2-biegunowy + E |
| **Rodzaj sieci** | Prąd przemienny (AC) |
| **Rodzaj gniazda zasilającego** | Przemysłowy |

### Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **Sposób montażu** | Montaż panelowy |
| **Kształt wtyczki, gniazda, stanowiska sterowniczego** | Zgięty |
| **Prąd znamionowy [In]** | 16 A |
| **Znamionowe napięcie pracy [Ue]** | 100...130 V |
| **Częstotliwość sieci** | 50/60 Hz |
| **Oczko uziemienia, pozycja zgodnie ze wskazówkami zegara** | 4 h |
| **Materiał wtyczki, gniazda** | Obudowa: samogasnący polimer konstrukcjny |
| **Materiał styków** | Opaski: mosiądz |
| **Przyłącza - zaciski** | Śruby uwięzione |
| **Przekrój kabla** | 1…4 mm² |
| **Masa produktu** | 0,137 kg |
| **Wymiar podstawowy** | 65 x 85 mm |
| **Wysokość** | 85 mm |
| **Szerokość** | 65 mm |
| **Głębokość** | 103 mm |
| **Kolor** | Szary (RAL 7035) |
| **Kolor napięcia** | Żółty |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| **Normy** | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1 |
| **Stopień ochrony IP** | IP44 zgodnie z IEC 60529 |
| **Stopień ochrony IK** | IK08 zgodnie z EN 62262 |
| **Odpornośc ogniowa** | 850 °C zgodnie z IEC 60695-2-1 |
| **Wilgotność względna** | 50 % w 40 °C<br>70 % w 30 °C<br>90 % w 20 °C |
| **Temperatura otoczenia dla pracy** | 35 °C ( 86400 s ) |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Jednostka miary opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 1** | 1 |
| **Wysokość opakowania 1** | 7,0 cm |
| **Szerokość opakowania 1** | 9,0 cm |
| **Długość opakowania 1** | 6,2 cm |
| **Waga opakowania 1** | 122,0 g |
| **Jednostka miary opakowania 2** | BB1 |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 2** | 10 |
| **Wysokość opakowania 2** | 8,8 cm |
| **Szerokość opakowania 2** | 26,3 cm |
| **Długość opakowania 2** | 27,0 cm |
| **Waga opakowania 2** | 1,387 kg |
| **Jednostka miary opakowania 3** | S03 |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 3** | 30 |
| **Wysokość opakowania 3** | 30,0 cm |
| **Szerokość opakowania 3** | 30,0 cm |
| **Długość opakowania 3** | 40,0 cm |
| **Waga opakowania 3** | 4,648 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| **Stan trwałej oferty** | Produkt Green Premium |
| **Rozporządzenie REACh** | Deklaracja REACh |
| **Europejska dyrektywa RoHS** | Zgodny<br>Europejska deklaracja RoHS |
| **Bez rtęci** | Tak |
| **Norma RoHS Chiny** | Dyrektywa RoHS Chiny<br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| **Informacje na temat zwolnienia z RoHS** | Tak |
| **Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko** | Środowiskowy profil produktu |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja** | 18 miesięcy |

### Zalecane zamienniki