Karta danych technicznych produktu
Parametry

A9C22715
Stycznik modułowy iCT50-16-11-230 16A 1NO +1NC 50Hz 230/240 VAC



Parametry podstawowe

Gama produktów	ICT
Gama produktów	Acti 9
Nazwa produktu	Acti 9 iCT
Typ produktu lub komponentu	Stycznik
Skrócona nazwa urządzenia	ICT
Zastosowanie urządzenia	Motor-heating-lighting
Liczba biegunów	2P
Kombinacja styków	1 NO + 1 NZ
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Kategoria użytkowania	AC-1 zgodnie z EN 60947-4-1 AC-3 zgodnie z EN 60947-4-1 AC-7A zgodnie z EN 61095 AC-7A zgodnie z IEC 1095 AC-7B zgodnie z EN 61095 AC-7B zgodnie z IEC 1095
Typ sterowania	Zdalne sterowanie
Wartość napięcia sterującego	230...240 V AC 50 Hz

Parametry uzupełniające

[Ie] znamionowy prąd pracy	6 A AC-7B 16 A AC-7A
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
[Ue] znamionowe napięcie pracy	250 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Maksymalna moc	2,1 kW 250 V prąd przemienny (AC)
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
[Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	4 kV
Typ sygnału sterującego	Bistabilny
Częstotliwość przełączania	100 przełączeń/dzień
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik aktywności
Pobór mocy w stanie wstrzymania VA	3.8 VA
Moc rozruchu w VA	9,2 VA
Sposób montażu	Zatrzaskowy
Sposób montażu	35 mm szyna symetryczna DIN
9 mm szerokość	2
Wysokość	81 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	60 mm
Kolor	Biały
Trwałość elektryczna	200000 cykl prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN 61095 200000 cykl prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 1095

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Przyłącza - zaciski	Obwody sterowania : 2 zaciski typu tunelowego 1.5 mm² dla sztywny kabel (kable) Obwód mocy : 1 zaciski typu tunelowego 1...4 mm² dla giętki kabel (kable) Obwód mocy : 1 zaciski typu tunelowego 1.5...6 mm² dla sztywny kabel (kable) Obwody sterowania : 1 zaciski typu tunelowego 1.5...2.5 mm² dla sztywny kabel (kable) Obwody sterowania : 2 zaciski typu tunelowego 1.5...2.5 mm² dla giętki kabel (kable)
Moment dokręcania	Obwody sterowania : 0.8 N.m Obwód mocy : 0.8 N.m
Zgodność produktu	IACTs

Środowisko pracy

Normy	IEC 1095 EN 61095
Poziom hałasu	30 dB
Rozpraszanie ciepła	0,9 W
Stopień ochrony IP	IP20
Stopień zanieczyszczenia	2
Tropikalizacja	2 zgodnie z EN 60947-4-1 2 zgodnie z EN 61095 2 zgodnie z IEC 1095
Wilgotność względna	95 % (55 °C)
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	2000 m
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 1001 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny Profil Środowiskowy Produktu
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy