FW Rozdzielnica pusta 144M IP30 II kl p/t



FWU62D

Konstrukcja

Montaż	Podtynkowy/ściana kartonowo-gipsowa

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej	nie

Prąd

Prąd znamionowy In	125 A

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	1 mm
Rodzaj zamka	uchwyt na zawiasach
Liczba drzwi	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie

Materiał

Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	stal
Powierzchnia	malowane proszkowo

Wymiary

Głębokość montażu	112 mm
Głębokość produktu	112 mm
Głębokość wewnętrzna	112 mm
Wysokość produktu	1003 mm
Wysokość montażu	1003 mm
Szerokość produktu	603 mm
Szerokość w jednostkach podziału	24
Grubość materiału ścianki bocznej	1 mm
Szerokość	603 mm

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

Wyposażenie

Liczba pól / sekcji	2
Liczba rzędów w rozdzielnicy	12
Akcesoria dodatkowe	tak
Liczba otworów na płyty kołnierzowe	4
Możliwość rozszerzenia	nie

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK09
Stopień ochrony	IP30
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Otrzymanie funkcji	-

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt