GT 50-40-25



Specyfikacje

Numer katalogowy	001102116
Opis	GT 50-40-25
Nazwa klasy	Obudowa
Wysokość (mm)	500
Szerokość (mm)	400
Głębokość (mm)	250
Stopień ochrony IP	IP66
Kolor	RAL 7035
Zastosowanie	Obudowy wnętrzowe
Odporność mechaniczna	IK10
Klasa ochronności	I

0

Strona produktu online

Inna dokumentacja

Katalog danych technicznych
Model 3D
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE
Plik EPLAN
COM_ETISTORE_ITEM_DOCTYPE_BIMFile
Certyfikat

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000058
Nazwa klasy	Szafa/obudowa pusta
Sposób montażu	Montaż natynkowy
Rodzaj drzwi	Pojedynczy
Transparentna pokrywa/drzwi	
Z zamkiem	1
Wysokość	500mm
Szerokość	400mm
Głębokość	250mm
Głębokość wbudowania	250mm
Kolor	Szary
Numer RAL	7035
Liczba otworów pod flansze	1
Materiał obudowy	Stal
Zabezpieczenie powierzchni	Malowanie proszkowe
Z płytą montażową	1
Akcesoria elektryczne do klimakonwektorów wentylatorowych	
Stopień ochrony (IP)	IP66
Klasa ochronności	I
Odporność udarowa	IK10