Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	GP-1UZPUSBAC/m/00	Seria Aria

Prąd znamionowy	**16A**
Napięcie znamionowe:	**230V~50Hz, 5VDC, 9VDC, 12VDC**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A C+A: 5VDC-3.4A MAX 20W Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Naturalny**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Bezgwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**73**
Wysokość osprzętu (mm):	**73**
Głębokość osprzętu (mm):	**44**
Głębokość wbudowania (mm):	**31**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5906729025704**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**1650**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**1620**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**2370**

Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe	
	Czarny metalik	GP-1UZPUSBAC/m/33 Seria Aria

Prąd znamionowy	**16A**
Napięcie znamionowe:	**230V~50Hz, 5VDC, 9VDC, 12VDC**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A C+A: 5VDC-3.4A MAX 20W Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Bezgwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**73**
Wysokość osprzętu (mm):	**73**
Głębokość osprzętu (mm):	**44**
Głębokość wbudowania (mm):	**31**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5906729025735**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**1650**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**1620**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**2370**

Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe	
 Srebro	GP-1UZPUSBAC/m/18	Seria Aria

Prąd znamionowy	**16A**
Napięcie znamionowe:	**230V~50Hz, 5VDC, 9VDC, 12VDC**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A C+A: 5VDC-3.4A MAX 20W Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Bezgwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**73**
Wysokość osprzętu (mm):	**73**
Głębokość osprzętu (mm):	**44**
Głębokość wbudowania (mm):	**31**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5906729025711**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**1650**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**1620**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**2370**

Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe	
	Szary mat	GP-1UZPUSBAC/m/70 Seria Aria

Prąd znamionowy	**16A**
Napięcie znamionowe:	**230V~50Hz, 5VDC, 9VDC, 12VDC**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A C+A: 5VDC-3.4A MAX 20W Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Bezgwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**73**
Wysokość osprzętu (mm):	**73**
Głębokość osprzętu (mm):	**44**
Głębokość wbudowania (mm):	**31**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5906729025742**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**1650**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**1620**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**2370**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Ecru	GP-1UZPUSBAC/m/27	Seria Aria

Prąd znamionowy	**16A**
Napięcie znamionowe:	**230V~50Hz, 5VDC, 9VDC, 12VDC**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A C+A: 5VDC-3.4A MAX 20W Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Naturalny**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Bezgwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**73**
Wysokość osprzętu (mm):	**73**
Głębokość osprzętu (mm):	**44**
Głębokość wbudowania (mm):	**31**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5906729025728**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**1650**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**1620**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**2370**