Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Styk pomocniczy Acti9 iOF, 1 przemienny (1 CO), zaciski dolne

A9A26904

Parametry podstawowe

range of product	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	Styk OC
skrócona nazwa urządzenia	iOF
zestaw styków sygnałowych	1 Z/O
[In] prąd znamionowy	0,1…6 A at 24...240 V, prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 0,1…3 A at 415 V, prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 0,1…6 A at 24 V, prąd stały (DC) 0,1…2 A at 48 V, prąd stały (DC) 0,1…1,5 A at 60 V, prąd stały (DC) 0,1…1 A at 130 V, prąd stały (DC)
szerokość w modułach 9 mm	1

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
sposób montażu	Zatrzaskowy
miejsce montażu	Left side of circuit-breaker
podstawa montażowa	Szyna DIN
dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych	Góra: tak
wysokość	86 mm
Szerokość	9 mm
głębokość	73 mm
Masa produktu	32 g
kolor	Biały
przyłącza - zaciski	Zacisk śrubowy (spód) 1 kabel (kable) 1…4 mm² - sztywny Zacisk śrubowy (spód) 1 kabel (kable) 0,5…2,5 mm² - elastyczny Zacisk śrubowy (spód) 2 kabel (kable) 2,5 mm² - sztywny Zacisk śrubowy (spód) 2 kabel (kable) 1,5 mm² - elastyczny z tulejką
gługość odizolowanego odcinka	10 mm
Moment dokręcania	1 N.m spód

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certyfikaty produktu	CE UKCA

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Znak jakości	EAC CCC CMIM
stopień ochrony IP	IP20
stopień zanieczyszczenia	3
tropikalizacja	2
wilgotność względna	95 % w 55 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-35…70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…85 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,100 cm
Szerokość opakowania 1	8,000 cm
Długość opakowania 1	9,300 cm
Waga opakowania 1	41,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	8,500 cm
Szerokość opakowania 2	10,000 cm
Długość opakowania 2	27,000 cm
Waga opakowania 2	570,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	120
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	6,300 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO_2.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

Więcej informacji o produktach Green Premium >

Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >



Przejrzystość



RoHS/REACh

Dobre samopoczucie

Bez Svhc Reach	
Bez Rtęci	
Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs	Tak

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach	Deklaracja REACh
Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – Profil	Informacja o żywotności