

# Modułowa podstawa bezpiecznikowa 3P wkł.bezp.cyl.L58 22x58mm 125A 690VAC

LR703



LR703

**Konstrukcja**

| | |
|---|---|
| Liczba biegunów | 3 P |
| Układ biegunów | 3 P |

**Prąd**

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy In | 125 A |

**Bezpiecznik**

| | |
|---|---|
| Charakterystyka bezpiecznika | gG, aM |

**Moc**

| | |
|---|---|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 38,5 W |

**Wymiary**

| | |
|---|---|
| Głębokość produktu | 96 mm |
| Wysokość produktu | 125 mm |
| Szerokość produktu | 105 mm |

**Norma**

| | |
|---|---|
| Dyrektywa europejska WEEE | dotyczy |

**Bezpieczeństwo**

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony | IP20 |

**Warunki użytkowania**

| | |
|---|---|
| Temperatura robocza | -5...40 °C |
| Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2. | 3 |
| Temperatura przechowywania/transportu | -25...80 °C |


Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt