Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Wyzwalacz wzrostowy Acti9 MX-230/400 A9N26476 100…415 VAC, 110…130 VDC

A9N26476

Parametry podstawowe

Range of product	Acti9
Typ produktu lub komponentu	Mechanizm zwalniający wyzwalacza wzrostowego
Skrócona nazwa urządzenia	MX
Napięcie sterujące [Uc]	100...415 V AC 50/60 Hz 110...130 V DC
Szerokość w modułach 9 mm	2

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Acti 9 (Acti 9 iDPN) Acti 9 (Acti9 C120) Acti 9 (Acti9 C40) Acti 9 (Acti 9 C60H-DC) Acti 9 (Acti 9 C60NA-DC) Acti 9 (Acti 9 C60PV-DC) Acti 9 (Acti9 DPN Vigi) Acti 9 (Acti9 DT40) Acti 9 (Acti9 DT60) Acti 9 (Acti9 ID C40) Acti 9 (Acti9 IDc) Acti 9 (Acti9 ITG40) Acti 9 (Acti9 ID) Acti 9 (Acti9 SW60-DC)
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik aktywności
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych	Góra: tak
Wysokość	82,5 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	73,5 mm
Masa produktu	60 g
Kolor	Biały
Przyłącza - zaciski	Zacisk śrubowy (spód) - 2 kabel (kable) 1,5 mm² - elastyczny Zacisk śrubowy (spód) - 2 kabel (kable) 1,5 mm² - elastyczny z tulejką Zacisk śrubowy (spód) - 1 kabel (kable) 0,5…2,5 mm² - sztywny
Gługość odizolowanego odcinka	9 mm dla spód połączenie
Moment dokręcania	1 N.m spód
Kod zgodności	MX

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-5-1
Certyfikaty produktu	KEMA ASEFA LCIE ASTA
Tropikalizacja	2 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Wilgotność względna	95 % w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…50 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…85 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,8 cm
Szerokość opakowania 1	8 cm
Długość opakowania 1	9,5 cm
Waga opakowania 1	69 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	10 cm
Szerokość opakowania 2	9 cm
Długość opakowania 2	27 cm
Waga opakowania 2	598 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	72
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	6,062 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Zalecane zamienniki