
F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



ST25-40

Stycznik 25A 230V styki 4Z

Index: ST25-40

Stycznik modułowy
Prąd 25 A. Napięcie 230 V AC
Moc łączeniowa AC1 9 kW
Moc łączeniowa AC3 2,2 kW

Stycznik elektromagnetyczny w obudowie modułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm.

5 908312 594161

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Działanie
Podanie napięcia zasilania na cewkę stycznika spowoduje przełączenie styku. **Stan załączenia stycznika** jest sygnalizowany czerwonym znacznikiem w okienku. Po zaniku napięcia zasilania styki powracają do pierwotnej pozycji.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie pracy	230-230 V
Znamionowy prąd pracy	25 A
Znamionowe napięcie sterujące	230-230 V
Liczba styków zwiernych	4
Liczba styków rozwiernych	0
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek	9000 W

Suwak do obsługi manualnej	Nie
Szerokość wyrażona liczbą modułów	2
Głębokość wbudowania	65 mm
Możliwość dodatkowego wyposażenia	Nie
Z funkcją dzień/noc	Nie
Bez przydźwięku	Nie
Rodzaj napięcia zasilania	AC
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Stopień ochrony (IP)	IP20

Instrukcja | Deklaracja CE | Certyfikat

2025 Copyrights: www.fif.com.pl

e-mail: biuro@fif.com.pl