

KCL363L

Szyna grzebieniowa kołkowa pionowa 3P 16mm2 do MCB 2-rzędowa lewa 125mm

Konstrukcja

Liczba biegunów	3 P
Układ biegunów	3 P

Kompatybilność

Dostosowany do referencji	Modular vertical distribution

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	110 / 415 V

Napięcie

Maksymalne napięcie pracy	456 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4 kV

Prąd

Prąd znamionowy In	63 A

Materiał

Kolor	szary

Wymiary

Długość	146 mm
Pitch	17,8 mm

Instalacja / Montaż

Nadaje się do urządzenia z urządzeniem pomocniczym	nie

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku	10mm
Przystosowany do produktów z szyną neutralną	nie
Rodzaj przyłącza	Szyna grzebieniowa
Rodzaj przyłącza	-

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt

Norma	
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Warunki użytkowania	
Izolowany	tak

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt