

KCF663L

# Szyna grzebieniowa kołkowa pionowa 4P 16mm2 do RCCB 2-rzędowa lewa 125mm

**Konstrukcja**

| | |
|---|---|
| Liczba biegunów | 4 P |
| Układ biegunów | 4 P |

**Kompatybilność**

| | |
|---|---|
| Dostosowany do referencji | Modular vertical distribution |

**Charakterystyka elektryczna**

| | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) | 110 / 415 V |

**Napięcie**

| | |
|---|---|
| Maksymalne napięcie pracy | 456 V |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp | 4 kV |

**Prąd**

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy In | 63 A |

**Materiał**

| | |
|---|---|
| Kolor | szary |

**Wymiary**

| | |
|---|---|
| Długość | 146 mm |
| Pitch | 17,8 mm |

**Instalacja / Montaż**

| | |
|---|---|
| Nadaje się do urządzenia z urządzeniem pomocniczym | nie |

**Podłączenie**

| | |
|---|---|
| Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku | 10mm |
| Przystosowany do produktów z szyną neutralną | tak |
| Rodzaj przyłącza | Szyna grzebieniowa |
| Rodzaj przyłącza | - |


Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt

| Norma | |
|---|---|
| Dyrektywa europejska WEEE | dotyczy |

| Warunki użytkowania | |
|---|---|
| Izolowany | tak |


Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt