

Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma 1P 10mm2 13M powłoka niebieska

KB163N

Konstrukcja

Liczba biegunów	1 P
Układ biegunów	1 P

Kompatybilność

Dostosowany do referencji	Modular devices

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	415 V

Napięcie

Maksymalne napięcie pracy	230 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4 kV

Prąd

Prąd znamionowy In	63 A

Materiał

Kolor	Niebieski

Wymiary

Długość	228 mm
Pitch	17,8 mm

Instalacja / Montaż

Nadaje się do urządzenia z urządzeniem pomocniczym	nie

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku	10mm
Przystosowany do produktów z szyną neutralną	nie
Rodzaj przyłącza	Szyna grzebieniowa
Rodzaj przyłącza	ze śrubą

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt

Wyposażenie	
Liczba urządzeń do wbudowania	13

Norma	
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Warunki użytkowania	
Izolowany	tak

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt