# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Spacial, Thalassa Lampa LED do szafy z gniazdem Schuko 640lm

NSYLAMLDS

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Gama produktów** | Gniazda oświetleniowe i zasilające |
| **Kategoria akcesoriów / części oddzielnych** | Akcesoria oświetleniowe |
| **Typ produktu lub komponentu** | Lampka |
| **Zastosowanie urządzenia** | Wielozadaniowy |
| **Elementy składowe urządzenia** | 1 lampa<br>1 elementy mocujące |
| **Power factor** | 0,9 |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **Gniazdo standardowe** | Schuko |
| **Znamionowa moc lampy** | 10 W |
| **[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe** | 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
| **Mocowanie źródła światła** | Zintegrowany LED |
| **Typ żarówki** | Lampka podświetlająca LED |
| **Typ sterowania** | Wbudowany przycisk |
| **Strumień świetlny** | 640 lm |
| **Temperatura barwowa** | 4000 K |
| **Czas życia urządzenia w godzinach** | 25000 godz. |
| **Przyłącza elektryczne** | Kabel quick connector 3 m not supplied<br>Kabel quick connector 1 m not supplied |
| **Podstawa montażowa** | Obejma<br>Szyna DIN<br>Części metalowe |
| **Sposób mocowania** | Zatrzaskowo<br>Mocowanie magnetyczne<br>Śruby |
| **Zgodność gamy** | Spacial<br>Thalassa |
| **Materiał** | PC (UL94 V-0) |
| **Długość** | 372 mm |
| **Wysokość** | 63 mm |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| **Szerokość** | 40 mm |
| **Kolor** | Czarny (RAL 9005) |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| **Stopień ochrony IP** | IP20 zgodnie z IEC 60529 |
| **Klasa ochronności** | Klasa I |
| **Kompatybilność elektromagnetyczna** | EMC odporność zgodnie z EN 55015 |
| **Normy** | UL 1598<br>IEC 60598<br>EN 55015<br>UL 94<br>UL 8750<br>UL 508 A |
| **Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia** | -16…65 °C |
| **Temepratura otoczenia dla przechowywania** | -10…60 °C |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Jednostka miary opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 1** | 1 |
| **Wysokość opakowania 1** | 6,0 cm |
| **Szerokość opakowania 1** | 7,5 cm |
| **Długość opakowania 1** | 40,0 cm |
| **Waga opakowania 1** | 854,37 g |
| **Jednostka miary opakowania 2** | BB1 |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 2** | 10 |
| **Wysokość opakowania 2** | 17,5 cm |
| **Szerokość opakowania 2** | 31,5 cm |
| **Długość opakowania 2** | 41,0 cm |
| **Waga opakowania 2** | 8,824 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| **Stan trwałej oferty** | Produkt Green Premium |
| **Rozporządzenie REACh** | Deklaracja REACh |
| **Bez SVHC REACh** | Tak |
| **Europejska dyrektywa RoHS** | Zgodny<br>Europejska deklaracja RoHS |
| **Bez toksycznych metali ciężkich** | Tak |
| **Bez rtęci** | Tak |
| **Norma RoHS Chiny** | Dyrektywa RoHS Chiny<br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny) |
| **Informacje na temat zwolnienia z RoHS** | Tak |
| **Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko** | Środowiskowy profil produktu |
| **Kulistość – profil** | Informacja o żywotności |
| **WEEE** | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja** | 18 miesięcy |

### Zalecane zamienniki