Arkusz danych produktu

Specyfikacje



SE Easy UPS BVS 650VA, gniazda Schuko

BVS650I-GR

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Uninterruptible power supply (UPS)
Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Topologia	Linia interaktywna
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Zerowanie (reset)	Reset automatyczny
Gama produktów	Easy UPS 1Ph BVS Series

Parametry uzupełniające

Rodzaj instalacji	Wnętrzowy
Surge Energy	156 J
Typ sygnału	Krokowa aproksymacja fali sinusoidalnej
Typ aparatu zabezpieczeniowego	Surge protection device (SPD) Wyłącznik miniaturowy (MCB) Fuse
Napięcie wejściowe	230 V prąd przemienny (AC)
Napięcie wyjściowe	230 V
Stopień ochrony IP	IP20
Czas przełączenia zasilania	Zazwyczaj 6 ms : maksymalnie 10 ms
Częstotliwość sieci	45...65 Hz
Zakres mocy	650 VA 375 W
Przyłącza elektryczne	Wejście: 1 inlet Schuko CEE 7/P Wyjście: 4 wyjście Schuko CEE 7
Sygnalizacja lokalna	Alarm, distinctive dla niski poziom energii w akumulatorze Alarm, ciągły lub przerywany ton dla przeciążenie LED dla stanu naładowania akumulatora
Liczba baterii	1
Czas ładowania	8 godz.
Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność baterii	7,0 A.h
Żywotność akumulatora	5 rok
Waga produktu	4,5 kg

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wysokość	92,5 mm
Szerokość	160,5 mm
Głębokość	305 mm

Środowisko pracy

Wilgotność względna	0…90 %, nie kondensujący
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...6561 ft
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0…40 °C
Normy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Certyfikaty produktu	CE

Parametry fizyczne

Podstawa montażowa	Ściana Podłoga

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	30,505 cm
Szerokość opakowania 1	16,51 cm
Długość opakowania 1	9,246 cm
Waga opakowania 1	4,5 kg
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	25 cm
Szerokość opakowania 2	39 cm
Długość opakowania 2	58 cm
Waga opakowania 2	20,35 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	48
Wysokość opakowania 3	91 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	244,22 kg
SCC14	10731304338489

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 years

Zalecane zamienniki