# Dane produktów



NSTEP LEGRAND

## Niloe Step - Gniazdo TV typu "F" końcowe do instalacji typu gwiazda, 1,5 dB - kolor biały

REF. 863175B | EAN. 3414972877244

27.33.13.0

> www.legrand.pl/e-katalog

## Opis

Gniazdo TV typu "F" z serii Niloe Step umożliwia podłączenie wszystkich typów telewizorów z jakością Ultra High Definition (UHD). Mechanizm wymaga uzupełnienia o ramkę. Solidny plastikowy uchwyt podtynkowy zapewnia wysoką sztywność i odporność.
System nacięć ułatwia montaż w konfiguracji wielokrotnej, a uchwyty podtynkowe idealnie się łączą, co usprawnia instalację. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego. Kolor - biały matowy.

## Produkt +

### Korzyści

- - stopień ochrony IP20 - ekologiczny mechanizm - kompatybliność z dotychczasowymi mechanizmami Niloe Step - smukły, nwoczesny wygląd przeprojektowany mechanizm - kolor plakietki/ klawisza/ ramki barwiony w masie - gniazdo IP44 dostępny w 4 kolorach

## parametry techniczne

| | |
|---|---|
| **Model** | Gniazdo końcowe |
| **Rodzaj gniazdka** | TV |
| **DAB+** | Nie |
| **Sposób montażu** | Montaż podtynkowy |
| **Liczba modułów (dla systemów modułowych)** | 1 |
| **Konfiguracja elementów** | Element podstawowy z centralną plakietką osłonową |
| **Tłumienie wejściowe dla 860 MHz** | 1 dB |
| **Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz** | 1 dB |
| **Liczba gniazd** | 1 |
| **Do rozdzielni teleinformatycznej** | Nie |

| | |
|---|---|
| **Wykończenie powierzchni** | Matowy |
| **Materiał** | Tworzywo sztuczne |
| **Gatunek materiału** | Tworzywo termoplastyczne |
| **Bezhalogenowe** | Tak |
| **Model antybakteryjny** | Nie |
| **Stopień ochrony (IP)** | IP20 |
| **Odporność udarowa** | IK04 |
| **Szerokość osprzętu** | 75.8 mm |
| **Wysokość osprzętu** | 75.8 mm |
| **Głębokość osprzętu** | 32.5 mm |
| **Min. głębokość puszki montażowej** | 25 mm |

| | |
|---|---|
| **Do zasilania zdalnego** | Nie |
| **Sposób mocowania** | Montaż pazurkowy /-śrubowy |
| **Kolor** | Biały |
| **Numer RAL (zbliżony)** | 9003 |
| **Zabezpieczenie powierzchni** | Stan surowy |

| | |
|---|---|
| **Głębokość wbudowania** | 22 mm |
| **Zakres temperatury pracy** | -5-40 °C |
| **(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania** | -10-70 °C |
| **Oznakowanie zacisków przyłączeniowych** | Nie |

## Dokumentacja

### Dokumentacja techniczna

F04507EN-02.pdf | PDF (1.14Mo)

LE15271AA.pdf | PDF (6.46Mo)