

one.platform Ściemniacz obrotowy obciążenie R 20-200 W, LED 3-40 W

2909

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość	50 Hz

Napięcie

Napięcie robocze	230 V AC

Bezpiecznik

Bezpiecznik	T 0,8 H 250
Bezpiecznik	zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem (bezpiecznik)

Moc

Zużycie energii w trybie oczekiwania (standby)	~ 0,2 W

Materiał

Kolor	nie dotyczy
Materiał	Tworzywo / metal

Wymiary

Głębokość montażu	31 mm
Wymiary osi	4 mm

Sterowanie LED

Lampy LED 230 V z możliwością ściemniania	3...40 W

Sterowanie lampami żarowymi

Żarówki i świetlówki halogenowe 230 V	20...200 W

Instalacja / Montaż

Montaż	z łapkami rozporowymi

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt

Podłączenie

Rodzaj obciążenia	uniwersalny
Przekrój przewodu	maks. 1 x 0,5...2,5 mm

Wyposażenie

- regulacja poprzez wycinanie fazy

Zastosowanie

Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	z płynną regulacją

Bezpieczeństwo

Bezhalogenowy	tak

Temperatura

Temperatura otoczenia	-5...45 °C

Oznaczenie

Zastosowanie	Sterowanie oświetleniem
Główna linia projektowa	STEROWANIE OŚWIETLENIEM
Wtórna linia projektowa	STEROWANIE OŚWIETLENIEM, Elektronika domowa

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt