PATRZ KARTA - SPPVT2-10-2+PE



Abbildung ähnlich

Ogranicznik przepięć typ 2 1000VDC

Typ	**SPPVT2-10-2+PE**
Catalog No.	**176090**

Powering Business Worldwide

Program dostaw

Asortyment			Ochrona przepięciowa DC
Produkty			Ograniczniki przepięć
Obszar zastosowania			Budynki mieszkalne Budynki użytkowe Otwarte powierzchnie
Opis			wtykany
Podłączenie			do systemów bez uziemienia
Maximum uninterrupted voltage	U_c	V	1000

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy	I_n	A	0
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu	P_{vid}	W	0
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu	P_{vid}	W	0
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu	P_{vs}	W	0.03
Zdolność oddawania straty mocy	P_{ve}	W	0
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-40
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	80
			0

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Earthing, lightning and surge protection (EG000021) / Ogranicznik przepięć klasy C (EC000941)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie ochronne / Ochronnik przepięciowy / Surge protection device for power supply systems (ecl@ss10.0.1-27-13-08-05 [ACN278011])

Układ sieci DC			Nie
Układ sieci IT			Tak
Układ sieci TN			Nie
Układ sieci TN-C			Nie
Układ sieci TN-C-S			Nie
Układ sieci TN-S			Nie
Układ sieci TT			Nie
Inny układ sieci			Nie
Liczba przewodów (bez uziemienia)			2
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)			15
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)			40
Znamionowe napięcie AC			0
Znamionowe napięcie DC			1000
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC			0
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC			1170
Maksymalne napięcie instalacji fotowoltaicznej			1170
Poziom ochrony			3.7
Poziom ochrony L-N			0
Poziom ochrony N-PE			0
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)			0
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie szeregowe (bezpiecznik)			0
Wytrzymałość zwarciowa (Isccr)			0

Zintegrowana zabezpieczenie przeciwzwarciowe	Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe selektywnie dla bezpiecznika gG	0
Zintegrowane dobezpieczenie	Nie
Bez prądu upływu	Nie
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rozmiar	3 moduły
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)	35
Maks. przekrój przewodu elastycznego	25
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu	Optyczny
Typ 2	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP20

© 07/2022 by Eaton Industries GmbH