# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Sedna Design & Elements, gniazdo 2P+PE z przesłonami IP44, białe

SDD211013

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Nazwa gamy** | Sedna Design & Elements |
| **Gama produktów** | Sedna |
| **Funkcja** | Gniazdo zasilające |
| **Sposób montaż urządzenia** | Podtynkowy |
| **Delivery form** | Mechanizm z ramką montażową |
| **Sposób pakowania** | Woreczek foliowy typu flow-pack |
| **Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego** | 2-biegunowy + PE z przesłonami |
| **Opis standardu gniazda zasilającego** | Bolec uziemiający |
| **Gniazdo standardowe** | European |
| **Prąd znamionowy** | 16 A w 250 V prąd przemienny (AC) |
| **Dodatkowe informacje dot. gniazda** | Wieko |
| **Kolor** | Biały |
| **Kod koloru** | RAL 9003 |
| **Ilość sztuk w zestawie** | 1 szt. |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **Zakres mocy** | 3680 W |
| **Kind of terminals** | Zaciski bezśrubowe |
| **Terminal capacity** | 2 kabel (kable) 2,5 mm² |
| **Wire structure** | Rigid or flexible |
| **Długość izolacji zdejmowanej z kabla** | 13 mm |
| **Material of visible parts** | ASA + PC |
| **Wykończenie powierzchni** | Lśniący |
| **Sposób mocowania** | Śruby lub pazurki, zakres pracy pazurów: 52…69 mm<br>Pazury, zakres pracy pazurów: 52…69 mm |
| **Wysokość** | 73 mm |
| **Szerokość** | 73 mm |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| **Głębokość** | 50 mm |
| **Depth of visual part** | 29 mm |
| **Masa produktu** | 0,079 kg |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| **Normy** | IEC 60884-1 |
| **Conformity mark** | CE |
| **Certyfikaty produktu** | BBJ |
| **Stopień ochrony IP** | IP44 |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Jednostka miary opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 1** | 1 |
| **Wysokość opakowania 1** | 5,5 cm |
| **Szerokość opakowania 1** | 7,5 cm |
| **Długość opakowania 1** | 7,5 cm |
| **Waga opakowania 1** | 88,0 g |
| **Jednostka miary opakowania 2** | BB1 |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 2** | 10 |
| **Wysokość opakowania 2** | 9,5 cm |
| **Szerokość opakowania 2** | 18,5 cm |
| **Długość opakowania 2** | 27,5 cm |
| **Waga opakowania 2** | 965,0 g |
| **Jednostka miary opakowania 3** | S04 |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 3** | 120 |
| **Wysokość opakowania 3** | 30,0 cm |
| **Szerokość opakowania 3** | 40,0 cm |
| **Długość opakowania 3** | 60,0 cm |
| **Waga opakowania 3** | 12,215 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| **Stan trwałej oferty** | Produkt Green Premium |
| **Rozporządzenie REACh** | Deklaracja REACh |
| **Bez SVHC REACh** | Tak |
| **Europejska dyrektywa RoHS** | Zgodny<br>Europejska deklaracja RoHS |
| **Bez toksycznych metali ciężkich** | Tak |
| **Bez rtęci** | Tak |
| **Norma RoHS Chiny** | Dyrektywa RoHS Chiny<br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny) |
| **Informacje na temat zwolnienia z RoHS** | Tak |
| **Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko** | Środowiskowy profil produktu |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja** | 18 miesięcy |

### Zalecane zamienniki