
CARPORT

wolnostojący, mocowany do fundamentu


ground mounted, foundation mouting



DANE TECHNICZNE

TECHNICAL DATA

materiał *material*	stal konstrukcyjna malowana w kolorze RAL 7016, ocynkowana ogniowo *hot-dip galvanized structural steel painted in RAL 7016*	**możliwość zastosowania modułów** *possibillity of using modules*	monofacial
moduły *number of modules*	od 10 do 21 sztuk w zależności od rozmiaru *from 10 to 21 pieces depending on size*	**orientacja modułów** *modules orientation*	południe; w pionie *south; vertical*
kąt nachylenia *angle of inclination*	10°	**montaż** *installation*	mocowany do fundamentu *fixed to foundation*
oś podpór *support axis*	6100 mm	**długość zadaszenia** *length of the roof*	4800 - 6600 mm
samochody *cars*	2 (możliwość rozbudowy) *2 (expandable)*	**ocynkowanie** *galvanizing*	Z500, grubość 70 µm, 500g/m² *Z500, thickness 70 µm, 500g/m²*




CARPORT

wolnostojący, mocowany do fundamentu

ground mounted, foundation mouting

Uniwersalny system zaprojektowany dla modułów o szerokości 991-1303 mm oraz długości 1650-2465 mm

Universal system designed for modules 991-1303 mm width and 1650-2465 length




układ modułów

modules layout

2 lub 3 rzędowy

2 or 3 rows



Możliwość łączenia do 5 przęseł bez dylatacji

Possibility to connect up to 5 spans without expansion joints

System rynnowy zapewniający szczelność konstrukcji

Gutter system ensuring tightness of the structure

Modułowa konstrukcja, dostosowanie do indywidualnych potrzeb

Modular design, adaptation to individual needs

6 metrów w świetle konstrukcji zapewnia wygodne parkowanie

6 meters within the structure's clear view ensures convenient parking

System został przystosowany do środowiska o maksymalnej klasie korozyjności C3 wg PN-EN ISO 12944-2

The system has been adapted to an environment with max. corrosion class C3 according to PN-EN ISO 12944-2

Założenia fundamentowe w instrukcji


Foundation assumptions in the manual

Możliwość montażu w I strefie obciążenia wiatrem w Polsce do 300 m n.p.m. zgodnie z normą PN-EN-1991-1-4

Possibility of installation in wind load zone I in Poland up to 300 m above sea level in accordance with the PN-EN-1991-1-4 standard

Możliwość montażu w I i II strefie obciążenia śniegiem w Polsce (w I strefie do 328 m n.p.m) zgodnie z normą PN-EN-1991-1-3

Possibility of installation in snow load zones I and II in Poland (in zone I up to 328 m above sea level) in accordance with the PN-EN-1991-1-3 standard



ELMAX
Sobieskiego 5
34-480 Jabłonka

Kontakt
sklep@elmax.netl
www.sklep.elmax.net

Contact
sklep@elmax.net
www.sklep.elmax.net